



M PAC HE

OMSNOERINGSMACHINE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

De semi-automatische omsnoeringsmachine M-PAC HE is geschikt voor het horizontaal omsnoeren van pallets of bijvoorbeeld veilingkarren. De machine is in te zetten voor het horizontaal omsnoeren van relatief kleine hoeveelheden pallets of karren per dag.

### Voordelen

- Omsnoeren tot hoogte 2210 mm
- Voor PP band van 12 of 15,5 mm
- Tot 690 N spankracht
- Versluiting met lastong
- Mobiel, dus overal inzetbaar
- Traploze verstelling omsnoeringskop
- Afstandbediening voor bediening machine

### Opties

- Variant met accu voor nóg meer flexibiliteit



[< KLIK HIER VOOR EEN VIDEO VAN DE M PAC HE >](#)



### Technische gegevens:

Min. pakkethoogte	Ongeveer 170 mm
Omsnoeringsband	PP band 12 of 15,5 mm
Bandspoel	Kern diameter: 200 mm Buitendiameter: 420 mm Breedte: 190 mm
Bandspanning	Max. 690 N
Opwarmtijd	Ongeveer 30 sec.
Sluiting	Heat-seal
Voeding	230 V, 50 Hz of accu
Gewicht	Ongeveer 160 kg
Machine hoogte	2830 mm